

# Fiche PRODUIT

Formule

**NK (S) 32.0.15(13) SK®**

Code article : 2019320015SK

UFI : ST70-J060-700J-C9SV

Client :

Détail Composition :	Dn	N	P	K	CaO	Mg	SO3	N	P	K	CaO	MgO	SO3	Quantité
2019UREEGEN - N 46 UREE GENERIQUE	0,75	46,0						32,20						0,7000
2019KSUPOT - SoluPotasse TESSENDERLO TESSENDERLO	1,45			51,0			46,0			15,30			13,80	0,3000
								32,20		15,30			13,80	1,0000

Eléments fertilisants						
N	P	K	CaO	MgO	Na2O	SO3
<b>32</b>		<b>15</b>				<b>13</b>
32 % Azote (N) Total 32 % d'Azote Uréique 15 % Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l'eau 13 % Anhydride Sulfurique (SO3) soluble dans l'eau Pauvre en CHLORE						

## Informations règlementaires :

Combinaison de fertilisants  
 Rubrique ICPE : non classé au stockage  
 Code ONU : non classé au transport  
 CLASSE selon règlement CLP : Eye Dam. 1 - Lésions oculaires graves  
 Masse volumique apparente estimée : 0,960

**SOCOFERT**

3 RUE DU MOUTIER - 60950 MONTAGNY-SAINT-FÉLICITÉ  
 Tél : - Fax :

**FERTILISANTS RUE 2019/1009**

Perchlorate mg/kg	0,00	Cadmium mg/kg	0,00	Forme unité physique	GRANULES
Cuivre mg/kg	0,00	Chrome total mg/kg	0,00		
Zinc mg/kg	0,00	Chrome Hexavalent (Cr VI) mg/kg	0,00		
		Mercure (Hg) mg/kg	0,00		
Salmonella	0,00	Nickel (Ni) mg/kg	0,00		
Escherichia coli/g (ml)	0,00	Plomb (Pb) mg/kg	0,00		
		Arsenic (As) mg/kg	0,00		

**Granulométrie 90% du produit présente une granulométrie comprise entre 0.5 / 5**

Les agriculteurs sont encouragés à éviter la surfertilisation et à tenir compte des recommandations officielles / prendre conseil lors de l'élaboration de leur plan de fertilisation.

Stocker dans un endroit frais et aéré pour protéger les engrais du soleil et de l'humidité. Se référer à la section 7.2 de la fiche de données de sécurité.

Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, respecter les instructions relatives à l'utilisation de ce fertilisant. Produit classé selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Se référer aux informations de sécurité correspondantes sur l'emballage. Ce produit contient de l'urée (CH<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O) son utilisation peut avoir des effets sur la qualité de l'air lié au dégagement d'ammoniac. Il est nécessaire d'appliquer des mesures d'abattement appropriées. Usage professionnel.

**SOCOFERT**

3 RUE DU MOUTIER - 60950 MONTAGNY-SAINT-FÉLICITÉ

Tél : - Fax :